

UNIPÁSKA OPRAVÁR V ROLI sa používa na utesňovanie potrubí a vzduchotechniky. Je vhodná na upevňovanie fólií na problematických podkladoch, ako sú omietka alebo betón. Možno použiť na lepenie PE-fólií na stavbe a pri sanovaní azbestu.

Kruhové výseky z tejto pásky, tzv. UNIKOLIESKA, sa používajú na označovanie a na dočasné prilepovanie inštrukcií, dodacích alebo prepravných listov.

UNIPÁSKA OPRAVÁR V ROLI je samolepiaca páska zložená z viskózy potiahnutej vrstvou PE a jednostranne nalepeného lepidla z prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný proti pretrhnutiu
- silne lepiaca
- vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu
- ľahko odvíjacia

APLIKÁCIA

UNIPÁSKA OPRAVÁR V ROLI musí byť lepená na suchý podklad, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	biela, čierna, striebrosivá
dotyková lepiivosť	vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	prírodný kaučuk
nosič	viskóza potiahnutá vrstvou PE
odolnosť voči starnutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	8 %
príľnavosť	≥ 12 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,25 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 100 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
	30 mm	1 ks
50 m	19 mm	48 ks
50 m	25 mm	40 ks
50 m	30 mm	32 ks
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	20 ks
50 m	75 mm	12 ks
50 m	1250 mm	1 ks
200 m	1250 mm	1 ks

Vydané 5. 11. 2013, revidované 3. 11. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verzou.