

UNIPÁSKA se používá k utěsňování potrubí a vzduchotechniky. Je vhodná k upevňování fólií na problematických podkladech jako je omítka nebo beton. Lze použít pro lepení PE-fólií na stavbě a při sanování azbestu. Vhodný pomocník při páskování zinkované oceli.

UNIPÁSKA je samolepicí páska složená z viskózy potažené vrstvou PE a jednostranně naneseného lepidla z přírodního kaučuku.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- silně lepicí
- vysoká dotyková lepidlost
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
- snadno odvíjející

APLIKACE

UNIPÁSKA musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	-10 °C až do +40 °C
barva	bílá, černá, červená, hnědá, modrá, olivová, stříbřitě šedá, zelená, žlutá
dotyková lepidlost (Tack)	vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	přírodní kaučuk
nosič	viskóza potažená vrstvou PE
odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
odolnost proti teplotě	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení	8 až 10 %
přilnavost	10 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,25 mm
zatížení při přetržení	110 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	50 mm	18 ks
50 m	1300 mm	1 ks
200 m	1300 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz