

Profesionálny valček série 330 na aplikáciu nízkoviskózných a stredne viskózných hmôt na hladké aj drsnejšie povrchy, doporučujeme na aplikáciu STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉMU (na hydrofobizáciu povrchov), STAVLEPU, HLBOŇA, DRSOŇA, KÚPEĽŇOVEJ IZOLÁCIE, BIELEJ FARBY či FARBY NABETÓN.

Vysokokvalitný valček série 330 s mimoriadnou savosťou, odolávajúci väčšine rozpúšťadlovým bázam, určený pre nízkoviskózne a stredne viskózne hmoty, hladké aj drsnejšie povrchy, na ktorých zanecháva hladkú stopu. Jadro valčka je z vysokoodolného polypropylénu, vlas z mikrovlákn. Výška vlasu 13 mm.

VÝHODY, POUŽITIE

- o 30 % vyššia savosť nanášanej hmoty
- vďaka použitiu akostného polypropylénu odoláva akrylátovým, olejovým aj rozpúšťadlovým bázam
- nepúšťa vlákna
- zostrihnuté boky nezanechávajú viac farby na okrajoch
- savosť a výdaj farby zostávajú zachované aj pri viacnásobnom použití

APLIKÁCIA

Na DRŽIAK VALČEKA PROFI sa nasadí valček série 330 a potom sa obvyklým spôsobom nanáša aplikovaná hmota. Po ukončení alebo pri dlhšom prerušení práce je potrebné dôkladne omyť všetky časti, aby nedošlo k zatvrdnutiu aplikovanej hmoty. Po omytí snímeme valček z držiaka a necháme oschnúť.



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
	245 mm	18 ks

Vydané 7. 4. 2019, revidované 7. 4. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz