

Profesionální váleček série 330 pro aplikaci středně a silně viskózních hmot na hladké i hrubší povrchy, doporučujeme pro aplikaci fasádních barev, dále pak materiálů VYSUŠ ZEDĚ, NENASÁVEJ KRÉM (pro hydrofobizaci povrchů), STAVLEP, KOUPELNOVÁ IZOLACE, BÍLÁ BARVA či BARVA NABETON.

Vysoce kvalitní váleček série 330 s mimořádnou savostí, odolávající většině rozpouštědlových bází, určený pro středně a silně viskózní hmoty a hladké i hrubší povrchy, kde zanechává stopu pomerančové kůry. Jádru válečku je z vysoce odolného polypropylenu, vlas pak ze splétaného mikrovlnáka. Výška vlasu 20 mm.

VÝHODY, POUŽITÍ

- o 30 % vyšší savost nanášené hmoty
- díky použití jakostního polypropylenu odolává akrylátovým, olejovým i rozpouštědlovým bázím
- nepouští vlákna
- sestřížené boky nezanechávají více barvy na krajích
- savost i výdej barvy zůstávají zachovány i při vícenásobném použití

APLIKACE

Na DRŽÁK VÁLEČKU PROFI se nasadí váleček série 330 a poté se obvyklým způsobem nanáší aplikovaná hmota. Po ukončení nebo při delším přerušení práce je třeba náležitě omýt všechny části aby nedošlo k zatvrdnutí aplikované hmoty. Po omytí sejmemme váleček z držáku a necháme oschnout.



TECHNICKÝ LIST

Balení		
	poznámka	v kartonu
vlas 10 mm, balení 2 ks, šíře 100 mm		22 ks
vlas 20 mm, šíře 245 mm		18 ks

Vydáno 28. 3. 2019, revidováno 5. 10. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz