

VENTILAČNÁ ANTIDUST PÁSKA UZAVRENÁ sa používa na uzavretie komôrok polykarbonátových dosiek pred aplikáciou krycieho profilu – pri jeho montáži je páska dostatočne odolná proti poškodeniu. Páska navyše dostatočne spolupôsobí s väčšinou PC dosiek pri ich teplotnom namáhaní alebo ich dĺžkovej teplotnej rozťažnosti.

VENTILAČNÁ ANTIDUST PÁSKA UZAVRENÁ je samolepiaca páska zložená z pevného vlnového materiálu s plastovým povrchom a jednostranne naneseného akrylového lepidla. Je paropriepustná a prachotesná. Jedná sa o celistvý variant pásky, ktorá sa pri montáži polykarbonátových dosiek pod sklonom používa na hornú hranu komôrkových dosiek. Na dolnú odkvapovú hranu sa potom používa perforovaný variant pásky.

VÝHODY, POUŽITIE

- chráni pred kondenzáciou
- chráni pred vznikom plesní a rias
- chráni pred vniknutím hmyzu a prachu
- zdvojnásobuje životnosť komôrkových dosiek

APLIKÁCIA

VENTILAČNÁ ANTIDUST PÁSKA UZAVRENÁ musí byť lepená na dosky s vopred očistenou reznou hranou a odstránenou fóliou, tzv. PLOCHU CHRÁŇ. Lepiacu pásku nalepujte so symetrickými presahmi tak, aby nebola napínaná, a starostlivo ju pritlačte lineárnym zaťažením. Používajte krycie profily celoplošne chrániacu pásku pred priamym slnečným svetlom, dažďom a nečistotami. Profily musia byť opatrené dištančnou hĺbkou min. 5 mm. Ak nie je ich súčasťou gumové tesnenie, musia byť dotesnené vhodným tmelom. Ohľadom informácií o kompatibilitie s krycími profilmi sa obracajte na náš technicko-obchodný poradenský servis.

POZNÁMKA: Nie je doporučované pásku používať v silne znečistených miestach, kde sú častice prachu < 45 mikrónov, tj. plyny vzniknuté pri rezaní plameňom, zváraním, brúsením alebo naftovými motormi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +10 °C
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť v ťahu	40 N / 15 mm
priľnavosť k oceli	15 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	24 mesiacov
hrúbka celková	0,15 mm
hrúbka nosiče	0,12 mm


Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	25 mm	60 ks
50 m	38 mm	40 ks

Vydané 7. 4. 2017, revidované 7. 4. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verzou.