

VENTILAČNÍ ANTIDUST PÁSKA UZAVŘENÁ se používá k uzavření komůrek polykarbonátových desek před aplikací krycího profilu – při jeho montáži je páska dostatečně odolná proti poškození. Páska navíc dostatečně spolupůsobí s většinou PC desek při jejich teplotním namáhání neboli jejich délkové teplotní roztažnosti.

VENTILAČNÍ ANTIDUST PÁSKA UZAVŘENÁ je samolepicí páska složená z pevného vinového materiálu s plastovým povrchem a jednostranně naneseného akrylového lepidla. Je paropropustná a prachotěsná. Jedná se o celistvou variantu pásky, která se při montáži polykarbonátových desek pod sklonem používá na horní hranu komůrkových desek. Na dolní, okapovou, hranu se pak používá perforovaná varianta pásky.

VÝHODY, POUŽITÍ

- chrání před kondenzací
- chrání před vznikem plísní a řas
- chrání před vniknutím hmyzu a prachu
- zdvojnásobuje životnost komůrkových desek

APLIKACE

VENTILAČNÍ ANTIDUST PÁSKA UZAVŘENÁ musí být lepena na desky s předem očištěnou řeznou hranou a odstraněnou fólií, tzv. PLOCHU CHRÁNĚ. Lepicí pásku nalepujte se symetrickými přesahy tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte lineárním zatížením. Používejte krycí profily celoplošně chránící pásku před přímým slunečním světlem, deštěm a nečistotami. Profily musí být opatřeny distanční hloubkou min. 5 mm. Není-li jejich součástí gumové těsnění, musí být dotěsněny vhodným tmelem. Ohledně informací o kompatibilitě s krycími profily se obraťte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

POZNÁMKA: Není doporučováno pásku používat v silně znečištěných místech, kde jsou částice prachu < 45 mikronů, tj. dýmy vzniklé řezáním plamenem, svařováním, broušením nebo naftovými motory.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +10 °C
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnost v tahu	40 N / 15 mm
přilnavost k oceli	15 N / 25 mm
skladování	v suchu při +15 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	24 měsíců
tloušťka celková	0,15 mm
tloušťka nosiče	0,12 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	25 mm	60 ks
50 m	38 mm	40 ks

Vydáno 30. 9. 2016, revidováno 15. 10. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.