

VNÚTORNÝ ROH BUTYL sa používa na napojenie SAMOLEPIACEHO TESNIACEHO PÁSU v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS, ROHY BUTYL a PRUŽNÉ PRIECHODY tvorí ucelený tesniaci systém, ktorým vyriešite všetky rizikové miesta v hydroizolácii pre dokonalé a trvalé utesnenie. So všetkými prvkami sa pracuje rovnakým spôsobom.

VNÚTORNÝ ROH BUTYL je prvok tesniaceho systému z butylu, s vrstvou netkanej textílie na povrchu, vytvarovaný do konkrétneho produktu.

- je vysoko pružný
- odoláva širokému rozpätiu teplôt
- zaisťuje dokonalé utesnenie aktívnych aj neaktívnych trhlín
- vykazuje vysoký difúzny odpor voči radónu
- odoláva alkalickému prostrediu
- je hygienicky aj ekologicky úplne neškodný
- vhodný pre interiéru aj exteriér

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladom pre aplikáciu je väčšina stavebných materiálov, murivo, PVC, drevo, kovy a pod. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín a hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavení a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Na zaistenie dobrej príľnavosti k betónu, pórobetónu a pod. je vhodné podklad upraviť pomocou STAVLEPU alebo HLBOŇA.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pri VNÚTORNOM ROHU BUTYL musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Je potrebné pracovať s rozvahou, pretože odstránenie a očistenie butylového tmelu je veľmi pracné.

POUŽITIE

Po odstránení krycej fólie sa rukou pritlačí na požadované miesto a uhladí sa v smere od stredu ku okraju, aby došlo k vytlačeniu vzduchových bublín. Čím viac sa pritlačí, tým lepšie k podkladu prilne. Na inštaláciu postačí PRÍTLAČNÝ VALČEK 4 CM. Okamžite po prilepení sa VNÚTORNÝ ROH BUTYL celoplošne prekryje izolačným náterom LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU alebo KÚPEĽNOVÁ IZOLÁCIA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	šedá
odolnosť proti teplu	-30 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	≥ 50 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartonu
120×120 mm	25 ks

Vydané 13. 6. 2022, revidované 22. 6. 2022.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.