

VÝSTRAŽNÁ REFLEXNÍ PÁSKA je ideální pro zvýraznění nebezpečných překážek, rohů a hran. Žlutá barva obsahuje reflexní skleněné mikrokuličky, které odráží světlo na vzdálenost nejméně 50 m. Typicky se používá pro zvýraznění rohů garáží, vjezdů, podjezdů, vrat, rohů ve skladu, snížených stropů. V garážích pomáhá zlepšit orientaci a dokázala již zabránit mnoha zbytečným škrábancům na autech. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a díky své přizpůsobivosti dobře přilne i na nerovný povrch.

VÝSTRAŽNÁ REFLEXNÍ PÁSKA je v provedení normovaných pruhů levých a protisměrných pravých.

VÝSTRAŽNÁ REFLEXNÍ PÁSKA je extrémně trvanlivá, vysoce reflexní, elastická páska s hliníkovou vrstvou a jednostranně naneseného lepidla ze silně lepivého přírodního kaučuku. Díky hliníkovému základu a PET laminaci je páska odolná proti přetržení, zároveň je však velmi ohebná a hladce se přizpůsobí jakýmkoliv záhybům.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetržení
- pružný nosič
- nosič odolný vůči vodě
- odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

VÝSTRAŽNÁ REFLEXNÍ PÁSKA musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> 10 °C
barva	žluto-černá
lepidlo	přírodní kaučuk
nosič	hliníkový nosič s nánosem barvy a reflexních skleněných mikrokuliček zalaminovaný UV odolnou PET fólií
odolnost proti teple	-20 °C až +60 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	vysoká
přilnavost	velmi dobrá
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
tloušťka celková	0,27 mm
tloušťka nosiče	0,14 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
15 m	50 mm	
15 m	100 mm	

Vydáno 21. 7. 2014, revidováno 2. 8. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nešetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.