

ZAKRÝVACÍ FÓLIE EXTRA SILNÁ slouží k racionálnímu olepování větších ploch při malířských a jiných pracích v interiérech i exteriérech. Kryje a chrání interiérové i exteriérové plochy před znečištěním.

ZAKRÝVACÍ FÓLIE EXTRA SILNÁ je folie vyrobená z nízkohustotního polyetyleny (LDPE).

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- okamžitě použitelná
- rozměr 4×5 m
- tloušťka 41 µm

**APLIKACE**

ZAKRÝVACÍ FÓLIE EXTRA SILNÁ je na šířku několikrát přeložena a po otevření balení ji jednoduše rozložíte.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

|                   |  |
|-------------------|--|
| aplikační teplota | > +5 °C  |
| nosič             | LDPE fólie   |
| skladování        | v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením |
| tloušťka celková  | 41 µm  |



| Jednotky balení |         |           |
|-----------------|---------|-----------|
| návin           | šíře    | v kartonu |
| 5 m             | 4000 mm | 8 ks      |

Vydáno 16. 3. 2016, revidováno 21. 4. 2016.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.