

ZÁPLATA STRAIT-FLEX ROLL-PATCH slúži na vystuženie plôch pri vykonávaní finálnych povrchových úprav a ich opráv, napr. nevhodných prienikov. Najširšie použitie je hlavne pri lemovaní elektroinštalačných krabíc usadených v sadrokartónových konštrukciách.

Páska je na báze PVC, celulózy a sklených vlákien určená na vystuženie a prekrytie otvorov, predovšetkým pri sadrokartónových konštrukciách. Záplata s perforáciou, ktorá umožňuje rýchlejšie vysychanie podkladu, sa vyrába v šírke 141 mm, hrúbky 0,6 mm a dodáva sa v návine až 30 m = jednoduchá manipulácia a zamedzenie poškodenia pri preprave alebo v náročných podmienkach na stavbe.

VÝHODY, POUŽITIE

- nepraská
- vytvára rovné línie
- niekoľkokrát pevnejšia než bežné sklotextilné alebo papierové pásky
- nekrúti sa, netrhá a nevytvára pľuzgiere
- odoláva mechanickému poškodeniu, zmenám teploty, vode aj vlhkému prostrediu
- rýchlejšia montáž o 25–50 % v porovnaní s papierovou páskou
- ideálna na použitie v kúpeľniach

APLIKÁCIA

Upravte pásku na požadovanú dĺžku, pre elektroinštalačné krabice vyrežte otvor požadovaného tvaru a veľkosti. Naneste niektorý z radu sadrových škárovacích tmelov priamo na STRAIT-FLEX ROLL-PATCH a umiestnite ho na požadované miesto. Murárskym náčiním vyhladte nerovnosti a odstráňte nadbytočné množstvo stierky. Týmto postupom získate veľmi tuhý detail. Na povrch záplaty ihneď potom naneste druhú a po jej zaschnutí aj finálnu pastu, povrch prebrúste do ľahko plynulého a hladkého povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	biela
nosič	PVC, celulóza, sklené vlákna
odolnosť voči teplu	–30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	>25 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	150 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,6 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
5 m	141 mm	9 ks
10 m	141 mm	9 ks
30 m	141 mm	4 ks

Vydané 22. 9. 2022, revidované 7. 4. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz