

STRAIT-FLEX ROLL-PATCH slouží pro vyztužení ploch při provádění finálních povrchových úprav a jejich oprav např. nevhodných průrazů. Nejširší použití je zejména při lemování elektroinstalačních krabic usazených v sádkartonových konstrukcích.

Páska je na bázi PVC, celulózy a skelných vláken určená pro vyztužení a překrytí otvorů, zejména u sádkartonových konstrukcí.

Záplata s perforací, která umožňuje rychlejší vysychání podkladu, se vyrábí v šířce 141 mm o tloušťce 0,6 mm a dodává se v návinu až 30 m = snadná manipulace a zamezení poškození při přepravě nebo v náročných podmínkách na stavbě.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nepraská
- vytváří rovné linie
- několikrát pevnější než běžné sklotextilní, nebo papírové pásy
- nekrouť se, netrhá a nevytváří puchýře
- odolává mechanickému poškození, změnám teploty, vodě i vlhkému prostředí
- rychlejší montáž o 25–50 % ve srovnání s papírovou páskou
- ideální pro použití v koupelnách

APLIKACE

Upravte pásku na požadovanou délku, pro elektroinstalační krabice vyřízněte otvor požadovaného tvaru a velikosti. Naneste některých z řady sádkových spárovacích tmelů přímo na STRAIT-FLEX ROLL-PATCH a umístěte jej na požadované místo. Zednickým náčiním vyhladte nerovnosti a odstraňte přebývající množství stěrky. Tímto postupem získáte velmi tuhý detail. Na povrch záplaty ihned poté naneste druhou a po jejím zaschnutí i finální pastu, povrch přeburste v lehké plynulý a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	>5 °C
barva	bílá
nosič	PVC, celulóza, skelná vlákna
odolnost proti teplotě	–30 °C až +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	>25 MPa
prodloužení při přetržení	150 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,6 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
5 m	141 mm	9 ks
10 m	141 mm	9 ks
30 m	141 mm	4 ks

Vydáno 20. 9. 2022, revidováno 7. 4. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz