



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
ARDACOLOR XTREM EASY

Číslo: **12004-04-4.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
EN 12004: R 2T
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: vid' obal výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:
Zlepšené lepidlo z tvrditeľnej živice so zníženým sklzom na lepenie obkladových prvkov pre vnútorné aj vonkajšie použitie
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
Irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:
Systém 3
V zhode s EN 12004:2012-9, odstavec 4.4:3, reakcia na oheň CWFT
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba MPA Dresden, identifikačné číslo 0767, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol číslo 2004-4-3314/02
V súlade s EN 12004:2012-9, tabuľka 4, reakcia na oheň CWFT – trieda E

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
Irrelevantné

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnosť spoja vyjadrená ako:		
Ťahová prídržnosť pri uchovávaní v suchu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnosť:		
Ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Znížený sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

