



Vyhlásenie o parametroch

podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011
a delegovanej platnosti Nariadenie (EÚ) č. 574/2014

pre výrobok
Ardatec 1K Flex

DoP-Nr. **14891-18-01**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 14891:2013: CM O1 P

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**tekutá cementová hydroizolačná membrána so zvýšenou schopnosťou
prekrývania trhlín pri nízkych teplotách (-5°C) a odolná chlórrovanej vode,
na použitie pod keramické obkladové prvky, pre vonkajšie použitie**

3. Výrobca:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Nemecko

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14891:2013

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**Skúšku typu vykonal podľa Systému 3 notifikovaný subjekt MPA Braunschweig,
identifikačné číslo 0761,
a vydal odpovedajúci protokol o skúške.**

7. Európsky hodnotiaci dokument:

nie je relevantné

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

nie je relevantné

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Hodnota	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť v ťahu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	14891:2013
Prídržnosť v ťahu po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadny prienik vody	
Schopnosť prekrytia trhlín pri nízkych teplotách (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	nestanovené (NPD)	

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v Odstavci 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 31. júla 2019

Obchodný vedúci