

Vyhlásenie o parametroch

podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
ARDATEC 2K FLEX

DoP-Nr. **14891-13-03.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 14891 CM O1 P

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

tekutá cementová hydroizolačná membrána so zvýšenou schopnosťou prekrývania trhlín pri nízkych teplotách (-5°C) a odolná chlóranej vode, na použitie pod keramické obkladové prvky, pre vonkajšie použitie

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Nemecko

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný subjekt MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, vykonal skúšku typu v systéme 3 a vydal:
Protokol o skúškach č. 5138/473/13b.**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná prídržnosť v ťahu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	14891:2013
Prídržnosť v ťahu po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po kontakte s chlórovanou vodou	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadny prienik vody	
Schopnosť prekrytia trhlín pri nízkych teplotách (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	nestanovené (NPD)	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 31. júla 2019

Obchodný vedúci