



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
BOSTIK 2720 MS

číslo: 15651-1-14-04

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 15651-1:2012: typ F EXT-INT CC 25LM

EN 15651-4:2012: PW CC 25LM

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:

Tmel pre fasádne prvky a komunikácie pre chodcov, vhodný aj do chladných klimatických oblastí

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Irelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

Systém 3 plus 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba Kiwa GmbH polymerný inštitút, identifikačné číslo 1119, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Irelevantné

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

9. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda B

Podklad: betón s primerom

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Uvolňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Stekavosť (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Zmena objemu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Ťahové vlastnosti (EN ISO 8339)		
Sečnicový modul pri +23 °C	≤ 0,4 MPa	
Sečnicový modul pri -20 °C	≤ 0,6 MPa	
Sečnicový modul pri -30 °C	≤ 0,9 MPa	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí (EN ISO 8340)	spĺňa (NF)	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C (EN ISO 8340)	spĺňa (NF)	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote (EN ISO 9047)	spĺňa (NF)	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (EN ISO 10590)	spĺňa (NF)	
Elastické zotavenie (EN ISO 7389)	> 70 %	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorenia do vody (EN ISO 10590)	spĺňa (NF)	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorenia do slanej vody (EN ISO 10590)	spĺňa (NF)	
Umelé starnutie UV žiarením (EN ISO 11431)	spĺňa (NF)	
Ťahová pevnosť (EN ISO 8340)	spĺňa (NF)	
Trvanlivosť	spĺňa (NF)	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

