



Vyhlásenie o parametroch

podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011
a delegovanej platnosti Nariadenie (EÚ) č. 574/2014

pre výrobok
DECO ACRYL

DoP-Nr. **15651-1-17-122**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 12,5P

2. Zamýšľané použitie/použitia:

tesniaci tmel na fasádne prvky

3. Výrobca:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Nemecko

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3 plus 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Skúšku typu vykonal podľa Systému 3 notifikovaný subjekt

**SKZ – TeConA GmbH, identifikačné číslo 1213,
a vydal odpovedajúci Protokol o skúške.**

Skúšku reakcie na oheň vykonal podľa Systému 3 rovnaký notifikovaný subjekt

**SKZ – TeConA GmbH, identifikačné číslo 1213,
a vydal odpovedajúci Klasifikačný protokol.**

7. Európsky hodnotiaci dokument:

nie je relevantné

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

nie je relevantné

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň podľa EN 13501-1	Trieda E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie človeka	nestanovené (NPD)	
Stekavosť (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Zmena objemu (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Ťahové vlastnosti, pretrhnutie pri predĺžení pri 23°C (ISO 8339)	≥ 100 %	
Elastické zotavenie (ISO 7389)	< 40 %	
Prilnavosti a súdržnosti pri stálej teplote (ISO 9046)	NF	
Prilnavosti a súdržnosti po ponorení do vody: - predĺženie pri 23°C (ISO 10591)	≥ 100 %	
Trvanlivosť (ISO 8339)	vyhovuje	

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v Odstavci 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 1. augusta 2019

Obchodný vedúci