



## Vyhlásenie o parametroch

podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011  
a delegovanej platnosti Nariadenie (EÚ) č. 574/2014

pre výrobok

### **Bostik Dickbeschichtung 2K+**

DoP-Nr. **15814-14-08-V2**

---

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 15814:2011+A2:2014: PMB – CB2 W2A C2A**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**dvojsložkový hrubý povlak z asfaltov modifikovaných polymérom na  
hydroizolácie podzemných stavebných konštrukcií**

3. Výrobca:

**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Nemecko**

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3 plus 3**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 15814:2011+A2:2014**

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**Skúšku typu vykonal podľa Systému 3 notifikovaný subjekt  
MPA NRW, identifikačné číslo 0432,  
a vydal odpovedajúci Protokol o skúške.**

**Skúšku reakcie na oheň vykonal podľa Systému 3 notifikovaný subjekt  
MPA NRW, identifikačné číslo 0432,  
a vydal odpovedajúci Klasifikačný protokol.**

7. Európsky hodnotiaci dokument:

**nie je relevantné**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**nie je relevantné**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	trieda E	EN 15814: 2011+A2: 2014
Schopnosť premostenia trhliny	trieda CB2	
Odolnosť proti vode	žiadne sfarbenie vody	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	bez trhlín	
Rozmerová stálosť pri vysokých teplotách	bez sklzu a stekania	
Vodotesnosť	trieda W2A	
Pevnosť v tlaku	trieda C2A	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	zložka B - viz. Karta bezpečnostných údajov	
Trvanlivosť vodotesnosti a reakcia na oheň	vyhovuje	

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v Odstavci 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 31. júla 2019

Obchodný vedúci