

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. HASOFT/003/CPR/DLAŽBULEP

1. Jediný identifikačný kód typu výrobku: DLAŽBULEP (DLAŽBULEP), revízie 1. 2. 2022
2. Zamýšľané použitie/použitia: Zlepšené deformovateľné (flexibilné) cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou otvorenou dobou na lepenie keramických obkladových prvkov vo vnútornom i vonkajšom prostredí - typ C2TES1 podľa EN 12004:2007+A1:2012.
3. Výrobca: HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924.
4. Splnomocnený zástupca: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy PONP: Systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

Oznámený subjekt: č. 1020 – TZÚS Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a, Praha 9 vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1020-CPR-060046374 dne 16. 2. 2018.

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosť
Trieda reakcie na oheň	Trieda E
Pevnosť spoja vyjadrená ako:	
Vysoká počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvalá odolnosť :	
Vysoká ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vysoká ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vysoká ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenia-rozmrazenia	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: viz Technický list DLAŽBULEP

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Libor Krčál

V Polné dňa 1. 2. 2022

HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 104 GSM: +420 608 427 638 hasoft@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924