

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. HASOFT/034/CPR/HASSAN JÁDRO TRASS

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: HASSAN JADRO TRASS (HASSAN JÁDRO TRASS)														
2.	Zamýšľané použitie/použitia: Sanačná malta pre vonkajšie aj vnútorné omietky.														
3.	Výrobca: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná														
4.	Splnomocnený zástupca: Nebyl ustaven														
5.	Systém/systémy PONP: Systém 4														
6.	Harmonizovaná norma: EN 998-1:2016														
	Oznámený subjekt: NPD														
7.	Deklarované parametre: <table><tr><th>Základné charakteristiky</th><th>Vlastnosť</th></tr><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>Eurotrieda A1</td></tr><tr><td>Absorpcia vody</td><td>$\geq 0,30 \text{ kg/m}^2/24 \text{ hod.}$</td></tr><tr><td>Priepustnosť vodných pár</td><td>≤ 15</td></tr><tr><td>Prídržnosť</td><td>$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$, (FP) A/B</td></tr><tr><td>Trvanlivosť</td><td>25 cyklov</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>viď KBÚ</td></tr></table>	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Reakcia na oheň	Eurotrieda A1	Absorpcia vody	$\geq 0,30 \text{ kg/m}^2/24 \text{ hod.}$	Priepustnosť vodných pár	≤ 15	Prídržnosť	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$, (FP) A/B	Trvanlivosť	25 cyklov	Nebezpečné látky	viď KBÚ
Základné charakteristiky	Vlastnosť														
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1														
Absorpcia vody	$\geq 0,30 \text{ kg/m}^2/24 \text{ hod.}$														
Priepustnosť vodných pár	≤ 15														
Prídržnosť	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$, (FP) A/B														
Trvanlivosť	25 cyklov														
Nebezpečné látky	viď KBÚ														
8.	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: viď Technický list HASSAN JADRO TRASS														

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Libor Krčál

V Polné dňa 13. 1. 2026

