



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
NIBOPLAN BEST

číslo: **13813-14-06**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813:2003: CT-C30-F7-A15-B2,0

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:

Cement obsahujúca vyrovnávacia hmota na podlahy v interiéri budov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Irelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

Systém 3 (smernica vyžaduje iba systém 4)

Reakcia na oheň CWFT

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol číslo 1208/211/14.

V súlade s rozhodnutím Rady 2010/85 / EÚ z 9. februára 2010 CWFT pre reakciu na oheň.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
Irrelevantné

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E*	EN 13813: 2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Propustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C30	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F7	
Odolnosť voči obrusu - Böhme	A15	
Pevnosť v odtrhu (betón)	B2,0	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Zvuková pohltivosť	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

* Podľa rozhodnutia komisie 2010/85 / EÚ z 09.02.2010 výrobok spĺňa triedu reakcie na oheň E, bez potreby skúšok.

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

