



Vyhlásenie o parametroch

podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011
a delegovanej platnosti Nariadenie (EÚ) č. 574/2014

pre výrobok
Niboplan Express

DoP-Nr. **13813-15-17**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813: **CT-C50-F10-A22-B2,0**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

cementový poterový materiál pre použitie v interiéri

3. Výrobca:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Nemecko

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

Reakcia na oheň - klasifikované bez potreby skúšania (CWFT)

5. Harmonizovaná norma:

EN 13813:2002

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

neuvedené

7. Európsky hodnotiaci dokument:

nie je relevantné

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

nie je relevantné

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň podľa EN 13813	Trieda E*	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Presiakavosť	nestanovené (NPD)	
Priepustnosť vodnej pary	nestanovené (NPD)	
Pevnosť v tlaku	C50	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F10	
Odolnosť voči obrusu podľa Böhma	A22	
Pevnosť priľnavosti v ťahu na betóne	B2,0	
Izolácia kročajového hluku	nestanovené (NPD)	
Absorpcia hluku	nestanovené (NPD)	
Tepelná izolácia	nestanovené (NPD)	
Chemická odolnosť	nestanovené (NPD)	
Nebezpečné látky	nestanovené (NPD)	

* podľa Rozhodnutia Komisie 2010/85/EU z 9. februára 2010, spĺňa výrobok v reakcii na oheň požiadavky Triedy E bez toho, aby bolo potrebné ďalšie skúšanie.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v Odstavci 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 1. augusta 2019

Obchodný vedúci