



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
NIBOPLAN S

číslo: **13813-13-7**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813: CT-C16-F6-A22-B0,5

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:

Cementový poterový materiál pre použitie v interiéri budov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Irelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

Systém 3

Systém 3 reakcia na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

Notifikovaná osoba MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol číslo 1669/544/07-c.

Rovnaký akreditovaný skúšobný ústav previedol, ve zhode s EN 13501-1:2007, stanovenie triedy reakcie na oheň podľa systému 3 a vydal klasifikačnú správu č.: K-3753/016/07-MPA BS, trieda A1fl.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Irelevantné

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1fl	EN 13813: 2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Propustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C16	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6	
Odolnosť voči obrusu	A22	
Pevnosť v odtrhu (betón)	B0,5	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Zvuková pohltivosť	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

