



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
PROFISIL PREMIUM

číslo: 15651-2-14-10

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
EN 15651-2:2012: typ G CC 25HM
EN 15651-3:2012: typ S XS 1
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: vid' obal výrobku
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:
Tmel pre vnútorné i vonkajšie zasklievanie a sanitárne priestory
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
- Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
Irelevantné
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:
Systém 3 plus 3
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba MPA-NRW, identifikačné číslo 0432, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol.
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
Irelevantné

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

9. Deklarované parametre:
 Kondicionovanie: Metóda B
 Podklad: sklo a hliník bez primeru

| Základné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň (EN 13501-1) | Trieda E | EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 |
| Uvolňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie | NPD | |
| Stekavosť (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| Zmena objemu (EN ISO 10563) | ≤ 10 % | |
| Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (EN ISO 10590) | spĺňa (NF) | |
| Priľnavosť/súdržnosť po vystavení horúcej vode a umelému osvetleniu (EN ISO 11431) | spĺňa (NF) | |
| Elastické zotavenie (EN ISO 7389) | > 60 % | |
| Ťahové vlastnosti, sečnicový modul pri -30 °C | ≤ 0,9 MPa | |
| Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C (EN ISO 8340) | spĺňa (NF) | |
| Rast mikroorganizmov (ISO 846) | 0 až 1 | |
| Trvanlivosť (EN ISO 8338, EN ISO 9046, EN ISO 10591) | spĺňa (NF) | |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

