



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

pre výrobok
SANITÄRSILICON PROFI

číslo: **15651-3-14-01**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
EN 15651-3: XS 2
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: vid' obal výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca:
Tmel na sanitárne priestory
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
Irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:
Systém 3
Systém 3 reakcia na oheň
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba Kiwa polymerný inštitút, identifikačné číslo 1119, previedla skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol číslo P 8212-1.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
Irrelevantné

9. Deklarované parametre:
 Kondicionovanie: Metóda B
 Podklad: betón

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda E	EN 15651-3:2012
Uvolňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Stekavosť pri 5 °C	≤ 3 mm	
Stekavosť pri 50 °C	≤ 3 mm	
Zmena objemu (EN ISO 10563)	≤ 20 %	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	bez porúch adhézie alebo kohézie	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	bez porúch adhézie alebo kohézie	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	bez porúch adhézie alebo kohézie	
Rast mikroorganizmov (ISO 846)	2	
Trvanlivosť (EN ISO 8338, EN ISO 9046, EN ISO 10591)	spĺňa	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti

