

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. HASOFT/029/CPR/SPRCHOVÝ IZOLANT

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SPRCHOVÝ IZOLANT (SPRCHOVÝ IZOLANT)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vodotesný disperzný výrobok nanášaný v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhliny pri veľmi nízkej teplote (-20 °C) a odolný pri kontakte s chlórovanou vodou triedy DM O2 P. Používa sa pod keramické obklady lepené lepidlom C2 podľa EN 12004:2007+A1: 2012.
3. Výrobca: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924
4. Splnomocnený zástupca: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy PONP: Systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012
Oznámený subjekt: TZÚS Praha, n.o.č.1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 provedl posúdenie vlastností výrobku a vydal protokoly č. 1020-CPR-020049052 dne 10.11.2023 a č. 020-049051 dne 10.11.2023.
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosť
Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vodotesnosť	žiadny prienik a prírastok hmotnosti $\leq 20\text{g}$
Schopnosť premostenia trhliny	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní-rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Voliteľné charakteristiky	Vlastnosť
Ťahová prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uvoľňovanie nebezpečných látok	pozri KBÚ

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: viz Technický list SPRCHOVÝ IZOLANT

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Libor Krčál

V Polné dňa 19. 1. 2024

HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 107 GSM: +420 608 427 638, hasoft@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924