

Vyhlásenie o zhode

vydané v náväznosti na § 5 zákona č. 163/2002 Sb., ktorým sa stanovlia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia vlády č. 119/2024 Sb.

výrobcom

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924

pre stanovené výrobky

TESNIACI PÁS PROFI, TESNIACI PÁS KLASIK, PRUŽNÝ PRIECHOD, VONKAJŠÍ ROH KLASIK, VONKAJŠÍ ROH PROFI, VONKAJŠÍ ROH PROFI 3D, VNÚTORNÝ ROH KLASIK, VNÚTORNÝ ROH PROFI, VNÚTORNÝ ROH PROFI 3D

Popis a použitie výrobkov

Tesniace prvky sú zhotovené z PP tkaniny s alkalicou ochranou s kaučukovým nástrekom vytvarované do konkrétneho produktu. Používajú sa na pružné utesnenie stykových a rohových škár pri používaní tekutých hydroizolácií pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách.

Použitý spôsob posúdenia zhody

Výrobky sú zaradené do prílohy č. 2, seznamu 05 pod poradovým číslom 04 podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v znení neskorších predpisov, a predpísaný spôsob posúdenia zhody zodpovedá § 7 uvedeného nariadenia. V súlade s § 10 sa postupuje pri posudzovaní zhody podľa § 5. Vydané protokoly: č. 010-048308 dne 26.7.2024, certifikát č. 204/C5/2021/010-043788 dne 31.1.2024, STO č. 010-043333 dne 4.1.2021, zpráva o dohľadu č. 010-049745 dne 19.8.2025.

Údaje o autorizovanej osobe

AO 204, TZÚS Praha s.p., pobočka 0100 Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

Deklarované parametre

Základné charakteristiky	Vlastnosť
Plošná hmotnosť ČSN 64 7011	250 g. m ² (± 10 %)
Hrúbka ČSN EN 1849-2	≥ 0,3 mm
Pevnosť v ťahu ČSN EN 12311-1	≥ 7 Mpa
Pomerné predĺženie ČSN EN ISO 527- 3	≥ 15,0 %
Rozmerová stálosť ČSN EN 1107-1	80 °C/ 6 hodín
Nasiakavosť ČSN EN 1847	≤ 1,0 % za 24 hodín
Vodotesnosť ČSN EN 13111	bez ztráty těsnosti
Ohyb v chlade ČSN EN 495-5	bez trhlin (-20 °C/ 5 h)
Zdravotná a hygienická nezávadnosť Vyhl. 409/2005 Sb.	kladné hodnotenie

Prehlásenie výrobcu

Prehlasujeme, že výrobok spĺňa deklarované vlastnosti výrobku, spĺňajúce základné požiadavky podľa nariadenia vlády č.163/2002 Sb., poprípade požiadavky iných technických predpisov. Ďalej prehlasujeme, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom alebo dovozcom určeného použitia bezpečný. Boli prijaté opatrenia, ktorými trvalo zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Zodpovedná osoba

Libor Krčál
výrobný a technický riaditeľ



HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 107 GSM: +420 602 427 638, hasoft@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924